

V5328A

法兰型二通线性阀门 PN16



技术规格

- 端口：法兰连接，符合 ISO7005
- 阀体：铸铁 GG25
- 组件：不锈钢
- 特性：等百分比
- 行程：DN15...80:20mm
DN100...150:38mm
- 温度：+2...170°C
当介质水温度超过 150°C，阀门所配的执行器 ML7420/ML7421 需用高温组件 43196000-001/002，此时执行器应用温度范围可扩展到 220°C。
- 泄漏率： $\leq 0.05\%$ 的 kvs 至 DN50
 $\leq 0.1\%$ 的 kvs 从 DN65 至 150
- 符合 DIN32730 要求

应用

- 区域供热与空调

阀门			执行器关断压力(kPa)		
DN	kvs	订货型号	ML6420A/ML6425A,B ML7420A/ML7425A,B	ML6421A ML7421A	注
15	0.25	V5328A1138	1600	-	
15	0.40	V5328A1146	1600	-	
15	0.63	V5328A1153	1600	-	
15	1.0	V5328A1005	1600	-	
15	1.6	V5328A1013	1600	-	
15	2.5	V5328A1021	1000	1600	
15	4.0	V5328A1039	1000	1600	
20	4.0	V5328A1047	1000	1600	
20	6.3	V5328A1054	1000	1600	
25	10.0	V5328A1062	1000	1600	
32	16.0	V5328A1070	600	1600	
40	25.0	V5328A1088	350	1300	
50	40.0	V5328A1161-E	1000	-	
65	63.0	V5328A1179-E	1000	-	用于水
80	100.0	V5328A1187-E	1000	-	
50	40.0	V5328A2003-E	1000	-	
60	63.0	V5328A2011-E	1000	-	用于蒸汽
80	100.0	V5328A2029-E	1000	-	