

# V5011N,P,F,G

## 二通螺纹线性阀门 PN16



### 技术规格

- 端口 内螺纹连接, 符合 ISO228
- 阀体 红铜
- 组件
  - 阀座 不锈钢可替换
  - 阀杆 不锈钢
- 特性 等百分比
- 温度 +2...170°C
- 行程 20mm
- 泄漏率:  $\leq 0.05$  的 kvs
- P 型: BSPT 标准
- N 型, F 型, G 型: NPT 标准

### 应用

- 供热通风和空调
- P1\*\*\*、N1\*\*\* 型, F 型用于冷水、热水;  
P2\*\*\*、N 2\*\*\* 型, G 型还可用饱和水蒸汽

		阀门				执行器关断压力(kPa)	
DN	kvs	订货型号				ML6420/ML6425 ML7420/ML7425	ML6421/ML7421
		铜阀塞冷热水阀		不锈钢阀塞水蒸汽阀			
15	0.63	V5011N1008			V5011N2006	1600	-
15	1.0	V5011N1016			V5011N2014	1600	-
15	1.6	V5011N1024			V5011N2022	1600	-
15	2.5	V5011N1032			V5011N2030	1600	-
15	4.0	V5011N1040			V5011N2048	1600	-
20	6.3	V5011N1057			V5011N2055	1600	-
25	10	V5011N1065	V5011P1004	V5011P2036	V5011N2063	1124	1600
32	16	V5011N1073	V5011P1012	V5011P2002	V5011N2071	717	1600
40	25	V5011N1081	V5011P1020	V5011P2010	V5011N2089	462	1500
50	40	V5011N1099	V5011P1038	V5011P2028	V5011N2097	255	850
65	63	V5011F1105			V5011G1111	193	689
80	100	V5011F1113			V5011G1129	110	421