

# 法兰型三通线性阀门 PN16



## 技术规格

- 端口：法兰连接，符合 ISO7005
- 阀体：铸铁 GG25
- 组件：不锈钢  
阀体，座一体化至 DN80
- 特性：A-AB 等百分比  
B-AB 线性  
从 DN100 线性
- 量程：1:50
- 行程：DN15...80:20mm  
DN100...150:38mm
- 温度：+2...170°C  
当介质水温度超过 150°C，阀所配执行器 ML7420/ML7421 需用高温组件 43196000-001/002，此时执行器应用温度范围可扩展到 220°C。
- 泄漏率：≤ 0.5% 的 kvs A-AB 口至 DN80 以下  
≤ 0.1% 的 kvs A-AB 口从 DN100 至 150。

## 应用

- 供热与空调
- 果园

阀门			执行器关断压力(kPa)			注
DN	kvs	订货型号	ML6420A/ML6425A,B ML7420A/ML7425A,B	ML6421A ML7421A	ML6421B/ML7421B	
15	2.5	V5329A1004	1000	-	-	
15	4.0	V5329A1012	1000	-	-	
20	6.3	V5329A1020	1000	-	-	
25	10.0	V5329A1038	1000	-	-	
32	16.0	V5329A1046	790	1000	-	
40	25.0	V5329A1053	480	1000	-	
50	40.0	V5329A1061	260	1000	-	
65	63.0	V5329A2077	160	650	-	台湾产
80	100.0	V5329A2085	100	400	-	台湾产
100	140.0	V5050A2088	-	-	230	台湾产
125	250.0	V5050A2106	-	-	90	台湾产
150	360.0	V5050A2114	-	-	90	台湾产

\*分流阀，按特殊要求设计